



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw® Silicone Sanitary

Sihhi uygulamalar için anti-bakteriyel silikon mastik



Ürün tanımları

Tek bileşenli, çok amaçlı, küf ve mantar oluşumuna dayanıklı sıhhi sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen havadaki nem ile kürlenerek dayanıklı elastik kauçuk yapıda silikon mastiktir. UV ışınlarına ve hava şartlarına karşı mükemmel dayanıklıdır.

Avantajları

- Mutfak, banyo, lavabo ve duşakabin uygulamalarında kullanılır

Uygulamalar

Mutfak, banyo, lavabo ve duşakabin uygulamalarında kullanılabilen dayanıklı, uzun ömürlü sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Plastik esaslı sıhhi tesisat uygulamalarında Zwaluw Silicone NO kullanılması önerilir.

Kullanım Tarifleri

Dayanıklı ve doğru bir derz tasarımı yeterli genişlikte olmalıdır ve derz hareketlerinin uygulama yüzeylerinin ve bina yapı malzemelerinin özellikleri dikkate alınmalıdır. Derz genişliği ve derinliği orantılı olmalıdır. 5-10 mm derinlikte ve genişlikte derzlerde 1:1 en derinlik oranı, 10-15 mm derinlikte ve genişlikte derzlerde 1:2 derinlik en oranı olmalıdır. Daha fazla bilgi için teknik servis ile iletişime geçiniz.

Teknik özellikler

%100 Modül	N/mm2	0,30 MPa
Uygulama oranları		200 g/min
Uygulama sıcaklığı		+5°C till +40°C
İçerik esası		Acetox
Kürleşme zamanı	@23°C/50% RH	2mm/day
Yoğunluk		1,00 g/ml
Kopmada uzama		500%
Akışkanlık	ISO 7390	0 mm
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Till -15°C
Joint Movement		12,5%
Sertlik	DIN 53505	20 Shore A
Kabuk oluşumu	@23°C/55% RH	5-6 min
Isı dayanımı		-30°C till +150°C
Gerilme Direnci	N/mm2	1,3 MPa

Kısıtlamalar

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Beton, mermer, kurşun, bakır ve galvanizli çelik uygulamaları için uygun değildir

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Uygulamadan önce teknik ve güvenlik bilgi formlarını inceleyiniz. Uygulanacak yüzey temiz, kuru ve toz, yağ, gresden arındırılmış olmalıdır. Uygulamaya geçilmeden önce ön yapışma testi yapılması tavsiye edilmektedir. Zwaluw Cleaner ile yüzey iyice temizlenmelidir. Bununla beraber birçok endüstri ve yapı malzemelerinde primer kullanılmadan mükemmel yapışma sağlar, kesin sonuç istenen uygulamalarda primer kullanılması tavsiye edilir. Uygun profesyonel tabanca ile çalışılmalıdır. Kabuklaşma başlamadan önce derz birleşim yerlerine tam olarak temas ettiğinden emin olunuz ve Zwaluw Finisher ile son düzeltmesini yapınız.

Boyanabilirlik



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw® Silicone Sanitary

Sihhi uygulamalar için anti-bakteriyel silikon mastik

Boyanamaz. Temiz ve düzgün derz kenarları istendiğinde maskeleme bandı kullanılmalıdır ve böylece boya yapılmak istenen yüzeye silikonun temas etmemesi sağlanmalıdır.

Temizlik

Kürleşmemiş ve kürleşmiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar Zwaluw temizleyici ile temizlenebilir.

Renk

- Şeffaf
- Beyaz
- Gri
- Gümüş-Gri
- şeffaf gri
- Manhattan
- Bahama bej
- Yasemin

Ambalaj

- Kartuş 310 ml

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır.

Sertifikalar

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S XS1
--	---

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Disclaimer

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut verilen bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.